

ВГ УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ ТЕСТЕР АЛКАЛНОСТ НА ВОДАТА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА АЛКАЛНОСТ 1) Изплакнете добре съда за проба с тестовата вода. 2) Напълнете съда за проба с вода за тестване до маркировката в средата на съда. 3) Добавете 5 капки реагент А1 и разбъркайте. 4) Постепенно добавете реагент А2. 5) След всяка капка разклатете пробата, така че цветът да е един и същ. 6) Добавете броя капки реагент А2. 7) Приключваме определянето, ако цветът в целия обем се е променил от син в жълт. <i>Забележка:</i> Напълнете смесителния съд с вода до линията, така че долната крива на повърхността да съвпада с маркировката. Дръжте бутилката с капкомер вертикално с капкомера надолу. Капенето се регулира чрез натискане на стените на бутилката. Особено първата капка се изтласква много бавно, за да не остане въздух в капкомера, което може причиняват образуването на мехурчета. Преди всяко първо определяне, след време за сместване, капваме и реактиви А2 1-2 капки настрана, защото може да не са с правилния размер. Смесете съдържанието на съда с кръгови движения или го затворете с капака и го разклатете. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА : 1 капка А2 = 10 ppm CaCO3 = 10 mg / l CaCO3 = 0,1 mmol / l CaCO3 Обща алкалност (ppm CaCO3) = брой капки А2 × 10 Обща алкалност (mg / l CaCO3) = брой капки А2 × 10 Обща алкалност (mmol / l CaCO3) = брой капки А2 / 10 Обща алкалност (mmol / l OH-) = брой капки А2 / 5 1 ppm CaCO3 = 1 mg / l CaCO3 = 0,01 mmol / l CaCO3 = 0,02 mmol / l OH СЪХРАНИЕНИЕ: Съхранявайте тестера в хладно и сухо помещение (5-20 °C), далеч от храни, фуражи и напитки. ПОДДРЪЖКА: След употреба измийте смесителя и капачката с чиста вода. Препоръчително е да се мият редовно смесителите със сапунен разтвор и изплакват с вода. ВНИМАНИЕ: Не оставяйте тестера на мивката! Замърсените смесители могат се отразят на точността на тестера.Не оставяйте тестера на слънце без нужда! Затворете бутилките с реагент веднага след употреба и се уверете, че капачките не са раменени (А1 - синьо, А2 - бяло). Замърсяването на смесителния съд може да повлияе на точността на определянето. Не бъркайте съдовете с други тестери на DUKE. За тестера DUKE А линията е половината от височината на чашата. СРОК НА ГОДНОСТ: 24 месеца от датата на производство (виж производствения етикет) ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Реагентите А1 и А2 не са класифицирани като опасни. Съхранявайте тестера на място, недостъпно за деца. Не яжте, пийте и не пушете, когато работите с реактиви. В случай на контакт с кожата, измийте незабавно със сапун и вода. В случай на случаен контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с чиста вода. При поглъщане изплакнете устата с вода и изпийте около половин литър вода. Не предизвиквайте повръщане и потърсете лекарска помощ. ПРОИЗВОДИТЕЛ: DUKE JABLONEC s.r.o. - Чехия Вносител: Пуулс ЕУ ЕООД София, бул. Цар Борис 3, 245 тел. 02/4829698 www.baseini.net Дата на производство: виж производствения етикет	ВГ УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ ТЕСТЕР АЛКАЛНОСТ НА ВОДАТА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА АЛКАЛНОСТ 1) Изплакнете добре съда за проба с тестовата вода. 2) Напълнете съда за проба с вода за тестване до маркировката в средата на съда. 3) Добавете 5 капки реагент А1 и разбъркайте. 4) Постепенно добавете реагент А2. 5) След всяка капка разклатете пробата, така че цветът да е един и същ. 6) Добавете броя капки реагент А2. 7) Приключваме определянето, ако цветът в целия обем се е променил от син в жълт. <i>Забележка:</i> Напълнете смесителния съд с вода до линията, така че долната крива на повърхността да съвпада с маркировката. Дръжте бутилката с капкомер вертикално с капкомера надолу. Капенето се регулира чрез натискане на стените на бутилката. Особено първата капка се изтласква много бавно, за да не остане въздух в капкомера, което може причиняват образуването на мехурчета. Преди всяко първо определяне, след време за сместване, капваме и реактиви А2 1-2 капки настрана, защото може да не са с правилния размер. Смесете съдържанието на съда с кръгови движения или го затворете с капака и го разклатете. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА : 1 капка А2 = 10 ppm CaCO3 = 10 mg / l CaCO3 = 0,1 mmol / l CaCO3 Обща алкалност (ppm CaCO3) = брой капки А2 × 10 Обща алкалност (mg / l CaCO3) = брой капки А2 × 10 Обща алкалност (mmol / l CaCO3) = брой капки А2 / 10 Обща алкалност (mmol / l OH-) = брой капки А2 / 5 1 ppm CaCO3 = 1 mg / l CaCO3 = 0,01 mmol / l CaCO3 = 0,02 mmol / l OH СЪХРАНИЕНИЕ: Съхранявайте тестера в хладно и сухо помещение (5-20 °C), далеч от храни, фуражи и напитки. ПОДДРЪЖКА: След употреба измийте смесителя и капачката с чиста вода. Препоръчително е да се мият редовно смесителите със сапунен разтвор и изплакват с вода. ВНИМАНИЕ: Не оставяйте тестера на мивката! Замърсените смесители могат се отразят на точността на тестера.Не оставяйте тестера на слънце без нужда! Затворете бутилките с реагент веднага след употреба и се уверете, че капачките не са раменени (А1 - синьо, А2 - бяло). Замърсяването на смесителния съд може да повлияе на точността на определянето. Не бъркайте съдовете с други тестери на DUKE. За тестера DUKE А линията е половината от височината на чашата. СРОК НА ГОДНОСТ: 24 месеца от датата на производство (виж производствения етикет) ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Реагентите А1 и А2 не са класифицирани като опасни. Съхранявайте тестера на място, недостъпно за деца. Не яжте, пийте и не пушете, когато работите с реактиви. В случай на контакт с кожата, измийте незабавно със сапун и вода. В случай на случаен контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с чиста вода. При поглъщане изплакнете устата с вода и изпийте около половин литър вода. Не предизвиквайте повръщане и потърсете лекарска помощ. ПРОИЗВОДИТЕЛ: DUKE JABLONEC s.r.o. - Чехия Вносител: Пуулс ЕУ ЕООД София, бул. Цар Борис 3, 245 тел. 02/4829698 www.baseini.net Дата на производство: виж производствения етикет
---	---